

Rohreinschubventilatoren

1.1.2



für den Einbau in Wand oder Rohrleitungen



Serie Ghost „MG“

- Rohreinschubventilator zur Montage direkt in die Mauer oder in kurzen Rohrleitungen
- Motor mit eingebauter Thermo­sicherung als Schutz vor Überlastung
- **Ausführung ..LL** mit LongLife Kugellager
- **Ausführung ..T** mit Timer einstellbar von 3 bis 20 Minuten
- Schutzart IP X4
- Montage in jeder Lage möglich

Hinweis:


Für Entlüftung in langen Rohrleitungen, stets Radialventilatoren verwenden



Ghost „MG“

Type		MG90/3.5	-	MG120/5	MG150/6
Art. Nr. / Preis		11110 / 36,80	-	11116 / 44,00	11117 / 80,30
Type mit Kugellager LL		-	MG100/4 LL	MG120/5 LL	MG150/6 LL
Art. Nr. / Preis		-	11100 / 51,80	11102 / 58,90	11104 / 91,70
Type mit Kugellager und Timer LL		-	MG100/4T LL	MG120/5T LL	MG150/6T LL
Art. Nr. / Preis		-	11101 / 73,80	11103 / 83,10	11105 / 117,80
Fördervolumen	m³/h	65	80	160	320
max. Druck	Pa	21	26	45	70
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,1	0,10	0,12	0,18
Leistungsaufnahme	W	18	18	20	30
Drehzahl	U/min	2450	2.415	2.250	2.200
Schallpegel (3 m)	dB(A)	38	39	43	48
Gewicht	kg	0,45	0,43	0,56	0,80
Abmessungen MG o. Timer					
A	mm	92	92	103	110
B	mm	89	92	100	107
Ø	mm	92,5	99	119	155
Abmessungen MG m. Timer					
A	mm	92	96,5	107,5	114,5
B	mm	89	92	100	107
Ø	mm	92,5	99	119	155

Abmessungen



TB 10


Serie TB

- Doppelt isoliert, Schutzart IP X4
- Leise Gleitlager
- Motor mit eingebauter Thermo­sicherung als Schutz vor Überlastung
- Montage in jeder Lage möglich

Hinweis:

Für Entlüftung in langen Rohrleitungen, stets Radialventilatoren verwenden

Abmessungen



Type		TB 10	TB 12	TB 15
Art. Nr. / Preis		2050018400 / 32,00	2050019400 / 36,00	2050019500 / 48,00
Fördervolumen	m³/h	80	130	250
max. Druck	Pa	30	35	55
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Nennstrom	A	0,09	0,1	0,2
Leistungsaufnahme	W	15	15	25
Drehzahl	U/m	2.500	2.200	2.400
Schallpegel (3m)	dB(A)	39	40	47
Maß A Ø	mm	96	116	147
Maß B	mm	97	97	113
Maß C	mm	55	55	55
Gewicht	kg	0,5	0,6	0,7