Produktinformation


Coffret de piscines

Pool Control





Osti -Temperaturfühler



| 1001111100110 = 0.1011 | |
|----------------------------|-------------------|
| | |
| Nennspannung | 1/N/PE/ 230V/50Hz |
| Schaltleistung Filterpumpe | Max. 1kW |
| Schaltleistung Heizung | Max. 400W |
| Schutzart | IP 40 |
| Gehäusemaße | 220X285X85mm |
| Temperatur-Regelbereich | 0°C bis 40°C |
| Schaltdifferenz | ca. 0,1K |
| Fühlerelement | NTC |
| Fühlerleitung | 1,5m |
| Internetanschluss | LAN |
| Touch-Monitor | 4,3" |

Änderungen vorbehalten! 10/19



Schwimmbad Steuerung



PC-230-smart

Art. Nr.: 310.000.1230

Neue Schwimmbadsteuerung mit Touch-Monitor und Internetanschluss für eine 230V/50Hz Filterpumpe.

Diese Steuerung ist die moderne Alternative zu der bewährten PC-230-ES. Sie ist ebenso einfach zu bedienen und deckt den gleichen Funktionsbereich ab. Im Gegensatz zur PC-230-ES besitzt diese Steuerung keine analoge Schaltuhr, aber eine mehrtägige Gangreserve.

Der Touch-Monitor mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht die einfache Bedienung der Steuerung. Alle wichtigen Parameter werden auf dem Bildschirm übersichtlich dargestellt.

Ein weiteres Merkmal ist der große Klemmenraum. Er bietet viel Platz für die Leitungseinführung und erleichtert den elektrischen Anschluss erheblich.

Die elektronische Temperaturregelung regelt exakt die Wassertemperatur des Schwimmbades. Die Heizung kann im Menü ausgeschaltet werden. Der Temperaturfühler mit 1,5 m Leitung gehört zum Lieferumfang.

Der eingebaute Web-Server mit LAN Anschluss ermöglicht den Anschluss an das Internet, an die Gebäudeleittechnik und an ein Computernetzwerk.

Im Touch-Monitor kann die Filteranlage eingeschaltet, ausgeschaltet oder auf Automatikbetrieb (Schaltuhr) geschaltet werden.

Das Steuergerät verfügt über potentialfreie Anschlussklemmen für Dosiertechnik. Die PC-230-smart eignet sich optimal für die Kombination mit der Osti-Dosieranlage "WATERFRIEND".





Postfachanschrift: Postfach 1405 D-32328 Espelkamp Hausanschrift: Eichendorffstraße 6 D-32339 Espelkamp

Telefon (0 5772) 97 04-0 Telefax (0 5772) 57 30 E-Mail: info@osf.de Internet: www.osf.de



Product Information

Coffret de piscines








ਹੜੀ - Temperature sensor

Connections Plan de connexion



Technical data

Données techniques

| Mains | Tensione nominale | 1/N/PE/ 230V/50Hz |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Switch capacity pump | Pompe capacité | Max. 1kW |
| Switch capacity heating | Chauffage capacité | Max. 400W |
| Protection class | Classe de protection | IP 40 |
| Housing dimensions | Dimensions du boîtier | 220X285X85mm |
| Temperature range | Contrôle de la température | 0°C bis 40°C |
| Hysteresis | Hystérèse | ca. 0,1K |
| Sensor | Capteur de température | NTC |
| Sensor line | Ligne de capteur | 1,5m |
| Internet | Connexion Internet | LAN |
| Touch-Monitor | Moniteur tactile | 4,3" |

Subject to alterations / Sous réserve de modifications10/19



Pool Control

PC-230-smart



Art. Nr.: 310.000.1230

New swimming pool control unit with touchscreen and Internet connection for a 230V/50Hz filter pump.

This control unit is the modern alterative to the established PC-230-ES model. It is just as easy to operate and provides all the same functions. Rather than relying on an analog time switch as in the PC-230-ES, this control unit can keep running on several days of reserve power.

The touchscreen and its user-friendly interface are designed for simple operation of the control unit. All the main parameters are displayed clearly on the screen.

The electronic temperature control system provides precise regulation of the pool water temperature. The unit comes with a temperature sensor fitted with 1.5 m lead.

The unit includes a built-in web server with LAN port for connecting to the Internet, a building automation system or a computer network.

PC-230-smart



Art. Nr.: 310.000.1230

Nouvelle commande de piscine avec écran tactile et connexion Internet pour une pompe filtrante 230 V / 50 Hz.

Cette commande est l'alternative moderne à la PC-230-ES éprouvée. Elle est tout aussi simple à utiliser et couvre les mêmes domaines fonctionnels.

L'écran tactile avec son interface conviviale permet l'utilisation aisée de la commande. Tous les paramètres importants sont affichés clairement sur l'écran. À l'inverse de la PC-230-ES, cette commande ne possède pas de minuterie analogique, mais une réserve de marche de plusieurs jours.

La régulation de température électronique régule la température de l'eau de la piscine avec précision. La sonde de température avec un câble de 1,5 m fait partie du matériel livré.

Le serveur web intégré avec connexion LAN permet la connexion à Internet, au système de gestion technique du bâtiment et à un réseau informatique.

osf Hansjürgen Meier • Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



P.O. Box Postfach 1405 D-32328 Espelkamp Postal adress: Eichendorffstraße 6 D-32339 Espelkamp

Phone (0.5772) 9704-0 Fax (0.5772) 5730

E-Mail: info@osf.de Internet: www.osf.de

